

Technisches Datenblatt Nr.: **1039.2**
Produkt:  **HOCHGLANZ**
Artikel Nr.: 8205 5240

Beschichtung und Ausrüstung		
Beschichtungsart	PVC	
Ausrüstung	beidseitig lackiert (hochglanz)	
Brennverhalten	DIN 75200, ISO 3795 <100 mm/min.	
Gesamtgewicht	680 g/m²	EN ISO 2286-2
Reißkraft Kette/Schuß	3000 / 3000 N/50 mm	DIN 53354, DIN EN ISO 1421/V1
Weiterreißfestigkeit(1) Kette/Schuß	300 / 300 N	DIN 53363
Haftfestigkeit (1)	20 N/cm	LB 3.04-1 (Complan)
Kältebeständigkeit	- 30 °C	DIN 53361
Wärmebeständigkeit	+70 °C	Complan-Richtlinie
Lichtechtheit	>6 Note, Val. DIN 54004, DIN EN ISO 105 B02	
Knickfestigkeit (1)	keine Risse	< 100000 x DIN 53359 A
Trärgewebe		
Material	PES	DIN ISO 2076
Fadenstärke	1100 dtex	DIN ISO 2060
Bindung	L 1/1	
Bemerkungen	entspricht den Materialanforderungen der DIN EN 12641-1	

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware.

Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist.
 QM-071/3-08/00 VL/LB: